

Münch, d. 21. 6. 46.

Es mußten, bevor zum Experiment,
einige Fein- für die Platte aufgearbeitet, mit
Wasser als ich es nunmehr fühlte.

Auch den eingepreßten Massen wurde die offene
Körperhülle angeschlossen, mehrere Mengen in Brüden, jedoch
bei mir dem festen Gefallen, untergebracht, ist.

In Kältegefäß setzen, nur an den Stellungsänderungen
in nur 2 m fest ausgespült mit 50 000 Bde gut
Reinigen; mindestens nur noch die Krüden, die jetzt
frei im Raum stehen, d. h. beim vorl. Flüssigkeitsantrieb,
so ist Stillstand für weitere 25 000/30 000 Bde ausreichend;
Reinigen & Abschleppen ... bleibt.

Soll man dagegen den gesamten Reaktor
Reinigen als "Flüssigreinigung" fassen, so werden,
bei 80 cm Gang nur ein Gefäß, insgesamt
380 000 Bde unterworfen, auf etwa bei 2 m
Gefallen.

Das Flüssiggefäß steht in jedem Fall als
Abschleppraum (10 geräumige Stöbe), enthält
einen gewissen Öl gehalt.

Das gesamte Instrument ist rein geputzt mit